



Einsteckschloss



- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 98,5 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 9 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Flachstulp
01.300.3000.010	DIN rechts	30	St, gal verzinkt
01.300.3000.426	DIN rechts	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.300.3500.010	DIN rechts	35	St, gal verzinkt
01.300.3500.426	DIN rechts	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.300.4000.010	DIN rechts	40	St, gal verzinkt
01.300.4000.426	DIN rechts	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.301.3000.010	DIN links	30	St, gal verzinkt
01.301.3000.426	DIN links	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.301.3500.010	DIN links	35	St, gal verzinkt
01.301.3500.426	DIN links	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.301.4000.010	DIN links	40	St, gal verzinkt
01.301.4000.426	DIN links	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels

Einsteckschloss, Funktion L + W



- Zusatzverriegelung nach oben
- Schließfunktion L + W (Leerlauffunktion mit Wechsel)
- für 1- und 2-flügelige Türen
- Nuss durchgehend

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Flachstulp
01.302.3500.010	DIN rechts	35	St, gal verzinkt
01.302.3500.426	DIN rechts	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.302.4000.010	DIN rechts	40	St, gal verzinkt
01.302.4000.426	DIN rechts	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.303.3500.010	DIN links	35	St, gal verzinkt
01.303.3500.426	DIN links	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.303.4000.010	DIN links	40	St, gal verzinkt
01.303.4000.426	DIN links	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels

Zubehör:

Schließblech, Falle und Zubehör für Zusatzverriegelung ab Seite 207

Hinweis Passende Schließbleche siehe Seite 170

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- i