

Abbildung DIN rechts




Abbildung DIN rechts

Panik-Einsteckschloss,



Funktion E mit Flachstulp

- Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion)
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 92 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 8 mm Vierkant
- Nuss durchgehend
- Falle und Riegel bündig
- Falle rechts und links drehbar

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß
01.360.2700.---	DIN rechts	27
01.360.3000.---	DIN rechts	30
01.360.3500.---	DIN rechts	35
01.360.4000.---	DIN rechts	40
01.361.2700.---	DIN links	27
01.361.3000.---	DIN links	30
01.361.3500.---	DIN links	35
01.361.4000.---	DIN links	40

Oberflächenschlüssel	Material/Oberfläche
---.010	St, gal verzinkt
---.426	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 11) Flachstulp 22 x 3 mm
- 15) 9 mm Vierkant-Nuss

mit U-Stulp



- Falle und Riegel bündig (30 mm Dorn)
- Falle und Riegel 1 mm vorstehend (34 mm Dorn)

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	U-Stulp
01.362.3000.426	DIN rechts	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.362.3400.426	DIN rechts	34	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.363.3000.426	DIN links	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.363.3400.426	DIN links	34	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 03) Falle + Riegel 6 mm vorstehend
- 15) 9 mm Vierkant-Nuss
- 23) Riegelschlossausführung ohne Falle

Achtung	Ausführung 02) nur für 30 mm Dorn Ausführung 03) nur für 34 mm Dorn
----------------	--

Hinweis	Passende Schließbleche siehe Seite 170
----------------	--

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i