

B 2154 Haustürschloss Butler

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
nicht rostender Stahl	55	eckig	B 2154 0009	B 2154 0010	B 2154 0013	B 2154 0014
		abgerundet	B 2154 0001	B 2154 0002	B 2154 0005	B 2154 0006
	60	eckig	B 2154 0025	B 2154 0026	B 2154 0029	B 2154 0030
		abgerundet	B 2154 0017	B 2154 0018	B 2154 0021	B 2154 0022
	65	eckig	B 2154 0041	B 2154 0042	B 2154 0045	B 2154 0046
		abgerundet	B 2154 0033	B 2154 0034	B 2154 0037	B 2154 0038
	80	eckig	B 2154 0073	B 2154 0074	B 2154 0077	B 2154 0078
		abgerundet	B 2154 0065	B 2154 0066	B 2154 0069	B 2154 0070

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Breite				DIN L	DIN R
-	22 mm Falztüren 28 mm Stumpftüren	-	-	CH-RZ	B 9000 0195	B 9000 0196
					B 9000 0203	B 9000 0204
					B 9000 0205	B 9000 0206

Ausschreibungstext

BKS-Haustürschloss 2154 mit automatischer Verriegelung für Wohnungsabschlusstüren; Einbaumaße nach DIN 18251; Zertifiziert nach VdS – Klasse B; Stulp aus nicht rostendem Stahl, abgerundet; mit Wechsel; geschlossener, verzinkter Schlosskasten; mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbe-

festigungsschraube; Durchschraublöcher für Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M 8 (bei Rosetten bis M 6) um Nuss- und Zylinderlochung; mit Stahl-Späneschutzbuchsen; Messingnuss 10 mm Vierkant, Fallenriegel mit zusätzlicher Sperre in zwei Positionen wirkend; selbstverriegelnder Automatikriegel; Fallenriegel

und Automatikriegel 20 mm ausschließend; Auslösung der Selbstverriegelung über Auslösehebel im Fallenriegel (keine Hilfsfalle notwendig); Hinterdornmaß 28 mm; Zylinderabstand 92 mm, Dornmaß ___ mm