



## CombiLine CL 410 E

Zweifacher, zertifizierter Schutz in einem Tresor: Das bietet der Combi-Line 410 E! Der Tresor kombiniert zertifizierten Einbruchschutz (Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450) und zertifizierten Feuerschutz von mindestens 30 Minuten für Papier (Feuerwiderstand LFS 30P nach DIN 15659). Somit ist der Combi-Line in zeitlosem Schwarz ideal für die Aufbewahrung von Wertsachen, wichtigen Dokumenten und Liebgewonnenem geeignet. Das Zusammenspiel verschiedener Komponenten sorgt beim Combi-Line 410 E für robuste Sicherheit. So bietet der Tresor eine doppelwandige Konstruktion, seitliche Verriegelungen mit 25 mm starken Rundbolzen, einen Schieberiegel an der Oberseite mit zusätzlichem Durchschlagschutz sowie eine Hintergreifschiene an der Bandseite. Außerdem liegen die Scharniere innen und bieten damit keine Angriffspunkte. Durch je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen (diagonal angeordnet) und dem beiliegenden Montagematerial kann der Combi-Line 410 E direkt sicher verankert werden. Die Tresor-Elektronik „SecuTronic“ TRSE 12 H bietet ein schräg gestelltes Touch-Bedienfeld mit Grafik-Display. Der Öffnungscode ist frei wählbar. Es stehen ein Admin- und ein Benutzer-Code zur Verfügung.

ExternalKey: 4003482411902

## Grunddaten

Artikel-Nr.	Combi-Line CL 410 E
Mat.Nr. SAP	41190
Hauptmaterial	Stahl
Inkl. Befestigungsmaterial	ja

## Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe	320,00 mm
Produkt Außenbreite	435,00 mm

**Produkt Außentiefe** 380,00 mm

---

**Innenhöhe mm** 205,00 mm

---

**Innenbreite mm** 320,00 mm

---

**Innentiefe mm** 232,00 mm

---

**Produkt Nettogewicht** 44,000 kg

---

**Überstand Verschlussystem** 13,00 mm

---

**Wandstärke re.** 57,80 mm

---

**Wandstärke li.** 57,80 mm

---

**Wandstärke oben** 60,00 mm

---

**Wandstärke unten** 60,00 mm

---

**Wandstärke hinten** 65,00 mm

---

**Türhöhe** 249,00 mm

---

**Türbreite** 359,00 mm

---

**Türstärke** 76,00 mm

---

## Produkteigenschaften

---

**Anzahl möglicher Nutzer** 1 Admincode + 1 Benutzercode

---

**Historienfunktion** 500 Vorgänge

---

**Zeitfunktionen** Nein

---

<b>Notschloss</b>	Nein
<b>Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad</b>	Sicherheitsstufe S2 DIN EN 14550 Sicherheitsstufe B VDMA 24992
<b>Feuerschutz</b>	30 min. für Papier
<b>Anz. max. zugel. Waffen</b>	keine
<b>Lagerung Betäubungsmittel</b>	Lagerung nicht zulässig
<b>max. Versicherungssumme privat</b>	20.000
<b>max. Versicherungssumme gewerb.</b>	2.500
<b>Anzahl Fachböden</b>	1,00 Stk
<b>Ordertiefe</b>	Nein
<b>mögliche Befestigungspunkte</b>	2x Boden + 2x Rückwand

## Varianten

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>Artikelkurztext</b>
Combi-Line CL 410 K	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 410 K
Combi-Line CL 410 E	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 410 E
Combi-Line CL 420 K	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 420 K
Combi-Line CL 420 E	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 420 E
Combi-Line CL 440 K	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 440 K
Combi-Line CL 440 E	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 440 E
Combi-Line CL 460 K	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 460 K
Combi-Line CL 460 E	Sicherheitsschrank Combi-Line CL 460 E