Technisches Datenblatt

Ei600MRF

Funkmodul Ei600MRF

für Rauchwarnmelder der Modellreihe Ei650 und Wärmewarnmelder Ei603TYC mit fest eingebauter 3V-Lithiumbatterie, einfache werkzeuglose Montage, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer

Die Highlights auf einen Blick

- Werkzeuglose Montage: Einstecken des Funkmoduls per Hand
- Hauscodierung zur störungsfreien Kommunikation mit allen Systemkomponenten
- Easy-Entry-Funktion: erleichtert die Einbindung neuer Einheiten in bestehende Funksysteme
- Funkstreckenüberwachung: zeigt das Entfernen einer Einheit aus dem Funksystem an
- Head-Removal
- Datenauslesung mit RF-Tool
- Übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU

CE

Abmessungen

Dimension	B 60 mm | H 20 mm | T 30 mm

Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis + 40°C
Lagertemperatur	-10 bis + 40°C
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Demontagesicherung	nein
Betriebszustandsanzeige	nein
AudioLink kompatibel	nein
Automatische Selbstüberwachung	nein
Verschmutzungskompensation	nein
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre

Funk

Frequenz	868,499 MHz
Signalstärke	+ 10 dBm
Reichweite	>100 m im Freifeld

Vernetzung

Funk	31 Geräte (davon bis zu 12 Warnmelder je Gruppe empfohlen)

Qualität

Normen / Standards	DIN EN 14604; DIN 14676, VdS 3515 (G211009)
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie

Ei Electronics GmbH
Franz-Rennefeld-Weg 5
40472 Düsseldorf

Telefon: +49 211 98436500
Telefax: +49 211 98436528
E-Mail: vertrieb@eielectronics.de