



W1-Serie W1-40 - Edelstahl

Mit seinen 40 cm Breite bildet der W1-40 die ideale Ergänzung für alle die Ihren W1-Beistellherd nicht in die Küchenzeile integrieren und so auf die integrierten Abstandsverbindungen verzichten möchten. Die **Green Box**, der Brennraum des W1, sorgt mit **Triple Air** und **Fire_{plus}-System** für eine nahezu rückstandlose Verbrennung. Die **Airlogic**-Funktion gleicht die Luftzufuhr dem gewählten Brennstoff an und sorgt so für optimale Luftzufuhr. Eine in jeder Situation optimal nutzbare Kochfläche bietet der W1 mit seinen **Hot Spots** für schnelles Aufkochen und Zonen zum Fortkochen oder Warmhalten. Der W1 verfügt serienmäßig über einen optional nutzbaren **Extern Air** Anschluss, mit dem die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden kann.

Alternativ mit Ceranplatte und Stahlplatte lieferbar. Abgasstutzen für oberen Anschluss, farblich passende Brandschutzeinheit (50 mm) und ISO Panel als Sonderzubehör lieferbar.



| Feinstaub | CO | Wirkungsgrad |
|-----------|-----|--------------|
| A++ | A++ | A+ |



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | W00141228130 |
| EAN-Code-Nr. | 4025144141224 |
| Zulassung | 1.+2. Stufe BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF |
| CO Zertifikat | München, Regensburg, Aachen |
| Nennwärmeleistung kW | 6 |
| Wärmeleistungsbereich kW | 3,1-6,3 |
| Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3 | 165/95/65 |
| Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3 | 116/69/47 |
| Abgasanschluss Durchmesser mm | 120 |
| Extern Air/ Luftansaugstutzen mm | ja / 80 |
| Maße HxBxT in mm: | 850/900x403x600 |
| Herdplatte B x T mm | 332x521 |
| Feuerraum B x T mm | 225/x350 |
| Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm | 264 |
| Heiztüröffnung B x H mm | 326x525 |
| Abgasmassenstrom g/s | 9,7 |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C | 275 |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa | 12 |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts |
| Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2) | 692/692 |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b) | 201,5 |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c) | 116 |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d) | 201,5 (Kein Obenanschluss bei Ceranplatte) |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e) | 167 (Kein Obenanschluss bei Ceranplatte) |
| Schürhaken | Serienzubehör |
| Deckelheber | Serienzubehör |
| Rußkratze | Serienzubehör |
| Herdstange | Serienzubehör |
| Abdeckhaube | nicht lieferbar |
| Abstandsverbindung Breite mm | 50 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm | 200 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm | 350 |
| Gewicht netto kg | 119 |



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!