



Standard-Line K 118 C - maron

Ökonomisch, ökologisch, effizient und in klassischem Design: Der 60cm breite Festbrennstoffherd in Maron mit robustem, pflegeleichtem Cerankochfeld und massivem Edelstahlherdrahmen verfügt über ein komfortables Großraumbratrohr mit Temperaturanzeige und einen geräumigen Brennraum mit Sommer- und Winterroststellung und dem effektiven Wamsler Schadstoffreduzierungssystem (SRS). Anheizklappe, Luftzuführung und Leistung lassen sich bequem am Herdrahmen regeln und dank seiner höhenverstellbaren Füße lässt er sich problemlos in die Küchenzeile integrieren. Der K 118 ist auch mit maron emailliertem Herdrahmen und mit geschliffener Stahlplatte mit Rechteckdeckel erhältlich. Die farblich passende Abdeckhaube und Herdstange sind als Sonderzubehör bestellbar.






| Feinstaub | CO | Wirkungsgrad |
|-----------|-----|--------------|
| A++ | A++ | A+ |



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | W20001180440 7 W20001180540 |
| EAN-Code-Nr. | 4025144118141 (re) / 4025144118158 (li) |
| Zulassung | 7 |
| CO Zertifikat | München, Regensburg, Aachen |
| Nennwärmeleistung kW | 6 |
| Wärmeleistungsbereich kW | 3,0-6,1 |
| Raumheizvermögen bei Dauerheizung m ³ | 165/95/65 |
| Raumheizvermögen bei Zeitheizung m ³ | 116/69/47 |
| Abgasanschluss Durchmesser mm | 120 |
| Maße HxBxT in mm: | 850 (+50)/600x600 |
| Herdplatte B x T mm | 543x490 |
| Feuerraum B x T mm | 150x370 |
| Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm | 200/310 |
| Heiztüröffnung B x H mm | 138x176 |
| Bratrohr B x H x T mm | 300x270x410 |
| Abgasmassenstrom g/s | 10,8 |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C | 240 |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa | 12 |
| Brennstoffe | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts |
| Sockelhöhe u. Rücksprung mm | 100/25 |
| Sockelblende verstellbar bis | 50 |
| Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2) | 678(+50)/678(+50) |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b) | 104 |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c) | 177 |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d) | 134 (Kein Obenanschluss bei Ceranfeld) |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e) | 188 (Kein Obenanschluss bei Ceranfeld) |
| Backblech und Backrost | Serienzubehör |
| Schürhaken | Serienzubehör |
| Deckelheber | Serienzubehör |
| Rußkratze | Serienzubehör |
| Herdstange | Sonderzubehör |
| Durchheize | Sonderzubehör |
| Abdeckhaube | Sonderzubehör |
| Abstandsverbindung Breite mm | 55 / 110 (Sonderzubehör) |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm | 300 |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm | 250 / 350 (Feuerraumseite) |
| Gewicht netto kg | 120 |



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
 Adalperostasse 86
 85737 Ismaning
 Deutschland
 www.wamsler.eu
 Tel: (089) 320 84-0
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!