


1

**Nachrüst-Filterkombination FKN76CS**



In den Filterkombinationen sind rückspülbarer Feinfilter und Druckminderer in einem Gerät integriert. Sie sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z. B. Rostteilchen, Hartreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Der Druckminderer vermeidet Druckschäden und senkt den Wasserverbrauch. Alle Einzelgeräte entsprechen den Anforderungen der jeweils gültigen DIN/DVGW-Vorgabe. Merkmale die für die Einzelgeräte gelten, sind auch für die Hauswasserstationen gültig.

**Hauptmerkmale:**

- DoubleSpin Technology – Kartusche mit außenliegendem Rotor, dadurch gleichzeitige Reinigung von unterem und oberem Filterbereich – visuelle Funktionskontrolle möglich
- Entlastetes Einstzventil
- Auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
- Patentiertes Rückspülsystem – schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
- Memory-Ring als Hinweis auf die nächstfällige manuelle Rückspülung
- Rückspülautomatik mit Bajonett-Anschluss nachrüstbar
- Filtertasse aus stoßfestem Kunststoff ermöglicht einfache Kontrolle der Filterverschmutzung
- Vordruckkompensation – schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
- Ventil- und Filtereinsetz komplett austauschbar
- Große Filterfläche
- Filtereinsetz und komplette Filtertasse austauschbar
- Normierter Ablaufanschluss
- Alle Materialien gemäß KTW
- Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe 1 ohne Einschränkungen






**Technische Daten:**

Zulassung:	DVGW (Zulassung für alle Filter mit 100 µm Durchlassweite)
Medium:	Trinkwasser
Werkstoff Ventilkörper:	Rotguss RG 5
Werkstoff der Federhaube:	Kunststoff
Ausschlussdurchmesser:	1"
Nennweite DN:	25 mm
Max. Mediumtemperatur:	40 °C
Nenndurchfluss:	6 m³/h
Filterfeinheit:	100 µm
Druck-Bereich:	1,5 ... 6 bar
Einstellskala:	Ja
Kunststoff-Filtertasse:	Ja
Entlastetes Einstzventil:	Ja
Rückspülung mit gefiltertem Wasser:	Ja
Einbaulage:	horizontal oder vertikal
Max. Vordruck:	16 bar

Untere/obere Durchlassweite 105/135 µm, DIN/DVGW-geprüft

EAN-Nr.	Artikel-Nr.	Euro	PG
4019837038618	FKN76CS-1A	441,00	W2

**Zubehör**

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Euro	PG
 Drehbares Anschlussstück zum Anschließen des Nachrüstfilters FN76CS für R 3/4"	DA74C-3/4A	44,50	W2
 Drehbares Anschlussstück zum Anschließen des Nachrüstfilters FN76CS für R 1"	DA74C-1A	52,50	W2
 Drehbares Anschlussstück zum Anschließen des Nachrüstfilters FN76CS für R 1 1/4"	DA74C-1 1/4A	69,50	W2
 Zwischenstück zum Umrüsten von Feinfiltern mit drehbarem Anschlussstück in den Nennweiten (1 1/4" und 1 1/2") auf Nachrüst-Filterkombinationen (Lochabstand 63 mm auf Lochabstand 45 mm) für R 3/4"-R 1 1/4"	ZA76C-1 1/4	68,00	W99
 Doppelingschlüssel zum Entfernen der Filtertasse für R 3/4"-R 1 1/4"	ZR10W-3/4	18,00	W99