



Produktbeschreibung

Modell mit Basisausstattung.

Vorteile auf einen Blick

- Bei Bestell-Angabe DIN Rechts wird die spiegelbildliche Ausführung (19A) geliefert
- Wird Modell 19 mit DIN-Richtung 4 (15. Stelle) kombiniert, ist das lange Gehäuseteil zur korrekten Montage oben
- Eine Palette von schmalen Schließblechen steht zur Verfügung

Technische Daten

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)	Ja
Arbeitsstrom	Ja
Arretierung	Ja
Festigkeit gegen Aufbruch	3000 N
Höhe	90 mm
Breite	16 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
Tiefe	28 mm
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Falle	Zink-Druckguss
Material Aufschraubstück	Messing

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
29-----D11	Ohne Schließblech, 6-12 V AC/DC
29-----R11	Ohne Schließblech, 8-16 V AC/DC
29-----F11	Ohne Schließblech, 24 V AC/DC
29-----E31	Ohne Schließblech, 12 V DC eE
29-----F31	Ohne Schließblech, 24 V DC eE

