

### Produktbeschreibung

Alarm bei missbräuchlicher Benutzung eines Notausgangs: eine Betätigung des Türdrückers wird akustisch und optisch angezeigt. Durch seine Positionierung bildet der EXITalarm 7411 eine visuelle Hemmschwelle gegen unbefugtes Benutzen der Tür. Mit einer 9 V-Batterie als Spannungsversorgung ist es das ideale Produkt für eine Nachrüstung ohne die sonst notwendige Verkabelung.

### Vorteile auf einen Blick

- Visuelle Hemmschwelle gegen unbefugtes Benutzen der Tür
- Aktivierung sowie Alarm-Rücksetzung über Euro-Profilzylinder
- Minimierung der Quetschgefahr: bei Betätigung des Türdrückers klappt der Überwachungshebel komplett weg
- Zur Nachrüstung an bestehenden Türen geeignet
- Generelle Kombinierbarkeit mit EN 179 Notausgangsschlössern (Sicherheitshinweise beachten)
- Flexible Justierung zur Montage an existierenden Türsituationen
- Keine Verkabelung nötig, Spannungsversorgung über 9 V-Batterie
- Der Notausgang wird nicht beeinträchtigt
- Einfache Montage auf unterschiedlichen Oberflächen

### Lieferumfang

- Warnschild gegen Missbrauch
- Befestigungsschrauben
- Klebefolie (vormontiert auf EXITalarm)
- Sichtschutzfolie zum Abdecken der Klebefläche auf der gegenüberliegenden Glasseite
- 9 V Blockbatterie
- Schließzylinder mit 3 Schlüsseln enthalten und kann gegen einen Profilhalbzylinder mit der Länge 30 mm Schließbartstellung oben bauseitig ausgetauscht werden.

### Technische Daten

Voralarm (akustisch)	Ja
Akustisches Alarmsignal	Ja
Dauerausstellung	Ja
Lautstärke akustisches Alarmsignal	95 dB/1 m; 92 dB(A)/1 m
Montageart	Schraubmontage / Klebmontage horizontal/vertikal
Erforderliche Stromversorgung	9 V Blockbatterie
Betätigung	Euro-Profil-Halbzylinder 30 mm
Artikelnummer	7411-10-----10
EAN	4042203816831

