

Getriebe

mittiger Griffsitz, R/L verwendbar,
mit Rollzapfen

Ausführung

Gewindebefestigung mittels
Gewindeschraube M 5.

- Stulpbreite: 16 mm
- Getriebehub: 36 mm
- Griffführung: 180°
- Dorn: 15 mm
- Gesamttiefe: 27 mm
- Getriebeauss: 7 mm

- Kupplung mittels Zahnstange
- abgesetzter Messing-Rollzapfen, verstellbar

Einsatzmöglichkeit

1-flügelige Dreh-Kipp- oder Drehflügel
sowie Kippflügel mit Zentralverschluss.
Mehrflügelige Dreh-Kipp- oder Drehflügel-
Fenster und -Türen (siehe Symbolskizzen).

Besonderer Hinweis

Drehschaltsperrung ab Getriebe 570
einsetzbar.

Art. Nr.	Länge	FFH
14.805.60	470	470- 600
14.805.61	570	600- 850
14.805.710	740	700-1.040
14.805.71	740 RZ	850-1.040
14.805.72	1.040 RZ	1.000-1.340
14.805.73	1.300 RZ	1.300-1.600
14.805.74	1.600 RZ2	1.600-1.900
14.805.75	1.900 RZ2	1.900-2.200

