



Produktbeschreibung

Das Sicherheitsschloss Mechanik 309X wird vor allem dort eingesetzt, wo eine versicherungstechnische Verriegelung der Tür durch einen 20 mm Riegelausschluss gewährleistet sein muss.

Vorteile auf einen Blick

- Für Feuerschutztüren geeignet
- Geringes Hinterdornmaß: 15 mm
- Zulassung nach DIN EN 179 und DIN EN 1125
- Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen
- Integrierte Panikfunktion über den Innendrücker
- Mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- und Steuerfalle
- Selbstverriegelnd mit Kreuzfalle und Riegel

Hinweis

- Die Schlösser der Modell-Reihe 309X besitzen eine durchgehende Drückernuss und bedürfen somit eines Wechselbeschlags (innen Drücker oder Panikgriffstange, außen Knopf oder Griffstange).

Technische Daten

Dornmaß	35 mm
Panikfunktion	Ja
Entfernung	92 mm
Zulassung DIN EN 179	Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00007-11
Zulassung DIN EN 1125	Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00007-12
Bauaufsichtliches Prüfzeugnis	P-120003555
Riegelausschluss	20 mm
Drückernuss	9 mm
Version	Euro-Profilzylinder
Breite Stulp	24 mm

Bestellbare Varianten

Bestellnummer	Beschreibung
309X202PZ-----1	Dornmaß 35 mm

